



TRADITION. QUALITÄT. LEIDENSCHAFT.

R&R HERSE DE MANÈGE

Pour sols fibrés ou non fibrés

La herse de manège convient de manière optimale à la structure évoluée des surfaces d'équitation actuelles.

Elle se porte garante d'un nivelage fiable de la couche supérieure sans porter atteinte au sous-oeuvre plus délicat. Deux rails à angles cisèlent le sol à plat. Le lisseur arrondi répartit et aplatit la masse excédentaire. Le cadre de la herse avec ses socs échangeables permettent un décompactage du sol afin de pérenniser la couche de surface. Des rails supplémentaires se portent garants d'une grande longévité. L'appareil peut être livré avec un alésoir convenant à un tracteur d'au moins 30 chevaux. Il va de soi que toutes les constructions de base



Numéro d'article	Largeur	Poids	Dents / Dents-étrilles	Prix hors taxes
RBS 200 (pour tracteurs à partir de 30 ch)	2,00 m	210 kg	10 / 15	2.200,00 €
RBS 250 (pour tracteurs à partir de 40 ch)	2,50 m	240 kg	13 / 19	2.380,00 €
RBS 300 (pour tracteurs à partir de 50 ch)	3,00 m	270 kg	14 / 23	2.560,00 €

Transport en supplément selon destination.

Pour sols fibrés ou non fibrés.

RÖWER & RÜB

LEBENSÄRÄUME FÜR PFERDE. SEIT 1867

Röwer & Rüb GmbH Syker Straße 205-213 27321 Thedinghausen www.roewer-rueb.de
T +49 4204 9140-0 F +49 4204 9140-60 E info@roewer-rueb.de