



TRADITION. QUALITÄT. LEIDENSCHAFT.



R&R ROULEAU DE MANÈGE

Le rouleau tout-terrain pour l'entretien professionnel du sol. Pour sols fibrés ou non fibrés.

Les dents-étrilles font tourbillonner la couche de surfacique du sol, le lisseur réglable aplatit la surface du sol et le rouleau à pneus étale et comprime le sol. Un faisceau permet de régler le cadre progressivement en fonction du sol. Le rouleau de manège est livrable, au choix, avec un rouleau à pneus ou à grille ; un alésoir avec roulette de protection du pare-botte fait également partie de la version standard. Pour le transport, le cadre est réhaussé à l'aide du vérinde manière à ce que l'appareil tourne sur le rouleau à pneus. Avec un attelage à tête sphérique ou à trois points avec dispositif de marche à vide pour le raccordement au tracteur. Il va de soi que toutes les constructions de base sont dotées d'une galvanisation par trempé.



Numéro d'article	Largeur	Dispositif d'attelage	Poids	Dents-étrilles	Prix hors taxes
RBW 17 NR	1,70 m	Dispositif de marche à vide + rouleau à pneus	280 kg	17	4.400,00 €
RBW 17 NG	1,70 m	Dispositif de marche à vide + rouleau à grille	240 kg	17	3.700,00 €
RBW 22 NR	2,20 m	Dispositif de marche à vide + rouleau à pneus	320 kg	19	4.700,00 €
Pour véhicules 4x4 ou quads à partir de 500 ccm:					
RBW 17 KR	1,70 m	Attelage à tête sphérique + rouleau à pneus	270 kg	17	4.100,00 €
RBW 17 KG	1,70 m	Attelage à tête sphérique + rouleau à grille	230 kg	17	3.350,00 €
Pour véhicules 4x4 ou quads à partir de 750 ccm:					
RBW 22 KR	2,20 m	Attelage à tête sphérique + rouleau à pneus	310 kg	19	4.350,00 €

Supplément: dvérin hydraulique 240,00 €, alésoir supplémentaire du pare-botte 130 €.

RÖWER & RÜB

LEBENSÄÄUME FÜR PFERDE. SEIT 1867

Röwer & Rüb GmbH Syker Straße 205-213 27321 Thedinghausen www.roewer-rueb.de
T +49 4204 9140-0 F +49 4204 9140-60 E info@roewer-rueb.de